

LE PRÊT À REBOUCHER

ENDUIT DE RÉPARATION - EN PÂTE



RATISSAGE ET REBOUCHAGE DE QUALITÉ EN INTÉRIEUR



PARTICULARITÉS

- + TRÈS GARNISSANT
- + EXCELLENTE ADHÉRENCE
- + NE COULE PAS
- + FACILE À PONCER
- + PAS DE GÂCHAGE
- + PAS DE PERTE
- + PRÊT À L'EMPLOI
- + RECOUVRABLE PAR TOUT TYPE DE PEINTURES INTÉRIEURES
- + APPLICATION JUSQU'À 10 MM SANS FISSURATION SUR PLAQUE DE PLÂTRE

SURFACES IDÉALES D'ADHÉSION

- PLÂTRE - CARREAUX DE PLÂTRE
- PLAQUES DE PLÂTRE CARTONNÉES
- ANCIENNES PEINTURES MATES ABSORBANTES
- BÉTON CELLULAIRE ENDUIT-CIMENT

REBOUCHE les surfaces abimées.

RÉPARE les surfaces irrégulières.



87 rue des Frères Amieux - ZAC Montplaisir - 44100 Nantes
S.A.S au capital de 610 000 € - RCS 868 800 095 - NAF 2030Z

+33 (0)2 51 80 12 00
commande@bemr.net



LE PRÊT À REBOUCHER

ENDUIT DE RÉPARATION - EN PÂTE



SIM "LE PRÊT À REBOUCHER" possède une excellente adhérence. Il confère une finition parfaitement lisse à vos travaux et est recouvrable par tout type de peinture.

CARACTÉRISTIQUES

TEINTE	Blanc.
DILUTION	Eau.
PH	8 à 9.
QUALITÉ	Intérieur.
RECOUVRABLE	4 à 24h selon l'épaisseur et l'absorption du support.
GRANULOMÉTRIE	Maxi 300µm.
CONSOMMATION	1.7Kg d'enduit par m ² et mm d'épaisseur.
COMPOSITION	Liant acrylique, charges, additif, eau.



APPLICATION

- 1 Vérifier que votre support soit sain et sec avant l'application de l'enduit. (conformément à la norme NF P 74.201- DTU 59.1).
- 2 Appliquer le produit avec une LISSEUSE ou une LAME À ENDUIRE.
- 3 Lisser soigneusement.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas appliquer à une température < à 5°C et à un taux d'humidité supérieur à 65%.
- Ne pas appliquer sur surface humide.
- Ne pas appliquer plus de 10mm par couche.
- Une application de 5mm par couche apportera un confort à l'application.

CONDITIONNEMENT

POT DE 1,5KG
SEAU DE 5KG

SEAU DE 10KG

VOTRE DISTRIBUTEUR



87 rue des Frères Amieux - ZAC Montplaisir - 44100 Nantes
S.A.S au capital de 610 000 € - RCS 868 800 095 - NAF 2030Z

+33 (0)2 51 80 12 00
commande@bemr.net

B.E.M.R.

www.bemr.net